



# Kixx ATF Multi

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ  
GM, FORD, TOYOTA, HYUNDAI



## ОПИСАНИЕ

Высокоэффективная жидкость ATF высшего качества для автоматических коробок передач. Kixx ATF Multi – специально разработана для автоматических коробок передач в соответствии с требованиями технических спецификаций: SP-II, SP-III, DEXRON III, MERCON V, Allison C-4, Toyota T-III и IV. Соответствует техническим требованиям европейских производителей, таких как ZF-TE-ML-14A, Voith 55.6335, MAN 339 Type Z-1, и MB, VW, BMW 4- и 5-скоростной автоматических коробок передач. Kixx ATF Multi содержит композицию базовых компонентов высокого качества и улучшенный комплекс присадок для сервисного обслуживания автоматических трансмиссий.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

- JASO M315 Type 1A
- Toyota Type T, T-II, T-III, T-IV and D-2
- Hyundai, Kia SP-III
- Mitsubishi SP-II, SP-III
- GM DEXRON III
- Ford MERCON
- Nissan Matic Fluid C,D,J
- Subaru ATF
- Isuzu BESCO ATF-II, III
- Suzuki ATF Oil, ATF Oil Special
- Mazda ATF D-III, ATF M-3
- Allison C-4
- 4, 5 Speed European (BMW, MB, VW)
- ZF Commercial ATs (TE-ML 14A)
- Voith Commercial ATs (55.6335)
- MAN Commercial ATs (MAN339 Type Z-1)

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Специальные модификаторы трения обеспечивает плавную работу автоматических трансмиссий.
- Выдерживает высокие термические нагрузки.
- Обладает устойчивостью к старению и окислению.
- Обеспечивает прекрасные пусковые характеристики и четкое переключение передач при экстремально низких температурах.
- Имеет оптимальные фрикционные характеристики и высочайшую стабильность всех показателей, что обеспечивает защиту от износа и наилучший режим включения передач в течении всего срока службы коробки.
- Подходит для применения в большинстве автомобилей.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Appearance	red
Плотность, кг/литр при 15 °C	0.843
Кинематическая вязкость, мм <sup>2</sup> /с при 40 °C	37.0
Кинематическая вязкость, мм <sup>2</sup> /с при 100 °C	7.6
Температура текучести, °C	-51
Температура возгорания, COC, °C	225
Вязкость по Брукфилду, сПз при -20 °C	1300
Вязкость по Брукфилду, сПз при -40 °C	13800
PKG	1,4,4T,200

## УНИКАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высококачественная многофункциональная жидкость класса ATF.

**Масло, специально разработанное с учетом требований широкого спектра спецификаций автоматических трансмиссий:**

- Hyundai/Kia/Mitsubishi SP-II, SP-III
- GM DEXRON III, Ford MERCON,
- Toyota T, T-II, T-III, T-IV
- 4, 5 Speed BMW, MB, VW,
- Allison C-4, JASO M315 Type 1A
- Voith/MAN Commercial ATs,
- Nissan Matic C,D,J
- Suzuki/Subaru ATF Oil, ZF TE-ML-14A
- Mazda ATF D-III, ATF M-3

**Kixx ATF Multi подходит для заводской заливки в автомобили многих производителей**



Kixx ATF Multi – это особая смесь высококачественных базовых компонентов и системы усовершенствованных присадок