



Kixx Gold SL

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ МАСЛО ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
API SL/CF



ОПИСАНИЕ

Изготавливается из полу-синтетического базового масла с добавлением комплекса высокоэффективных присадок. Моторное масло KIXX GOLD SL специально разработано для обеспечения высоких защитных и смазывающих свойств при использовании в бензиновых двигателях всех легковых машин и легких грузовиков.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендовано для всех четырехтактных бензиновых двигателей легковых машин и легких грузовиков, без турбонаддува и с турбонагнетателем, включая автомобили, имеющие клапанный механизм и технологии снижения токсичности отработавших газов.
- Подходит для малых четырехтактных бензиновых двигателей мотоциклов и мобильного энергетического оборудования, для которых изготовители рекомендуют использовать обычные моторные масла для легковых автомобилей и не требуют применения специальных масел.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

- API SL/CF

ПРЕИМУЩЕСТВА

Максимизирует срок службы двигателя с помощью превосходного контроля износа и отложений при всех эксплуатационных условиях.

Обеспечивает значительную экономию топлива благодаря уменьшению потерь на трение.

Предохраняет от износа при запуске в холодных условиях благодаря превосходной низкотемпературной текучести.

Обеспечивает мощность и экономичность благодаря уменьшению износа

даже для самых сложных клапанных механизмов, включая механизмы с переменным выбором времени срабатывания.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость SAE	10W-30	10W-40
Плотность (при 15°C)	0.867	0.867
Кинематическая вязкость, мм ² /с При 40 °C	71.6	108.4
Кинематическая вязкость, мм ² /с При 100 °C	10.4	15.3
Индекс вязкости	130	148
Температура потери текучести (°C)	-42	-39
Температура вспышки (°C)	228	246
PKG	200	1,4,4T,20,200